

三井マスキングテープTM（表面保護テープ）

ver.2024/4



金属向け（建材・家電・車載部品等）

タイプ	品番	厚み (μm)	基材	粘着剤	対SUS-BA 粘着力 (N/25mm)	対AL 粘着力 (N/25mm)	色	金属向け（建材・家電・車載部品等）		
								塗装鋼板	SUS	AL
W700	W701	105	特殊PE	水系アクリル	3.6	3.1	白	○	○	○
	W735	100	特殊PE	水系アクリル	1.9	1.2	白	○	○	○
TU	TU6015	80	特殊PE	水系アクリル	2.7	1.2	透明			○
TS	TS5020	60	PE	水系アクリル	3.2	3.1	透明	◎	○	○
T500 B500	T5010A,B5010A	60	PE	水系アクリル	3.3	3.8	透明,青	◎	◎	◎
	T500,B500	60	PE	水系アクリル	3.3	3.5	透明,青	◎	◎	◎
	T505,B505	60	PE	水系アクリル	2.7	2.8	透明,青	◎	◎	◎
	T515,B515	55	PE	水系アクリル	2.4	2.0	透明,青	◎	◎	◎
	T535,B535	55	PE	水系アクリル	1.8	1.2	透明,青	◎	◎	◎
	T545,B545	55	PE	水系アクリル	1.8	0.6	透明,青	○	○	◎
	T555,B555	55	PE	水系アクリル	1.1	0.3	透明,青	○	○	◎
T400J	T4010AJ	50	PO	水系アクリル	4.3	3.9	透明	◎		
	T405J	45	PO	水系アクリル	3.2	2.5	透明	○		
	T4115JV	55	PO	水系アクリル	2.3	2.2	透明	◎		
	T4040J	50	PO	水系アクリル	1.6	1.4	透明	◎		
	T435J	45	PO	水系アクリル	1.1	0.6	透明		◎	◎
T200	T214	120	PVC	水系アクリル	1.6	1.5	透明		○	

※) 上記用途は代表例です。



非金属向け（建材・家電・車載部品等）

タイプ	品番	厚み (μm)	基材	粘着剤	対SUS-BA 粘着力 (N/25mm)	対PMMA 粘着力 (N/25mm)	色	非金属向け（建材・家電・車載部品等）		
								ガラス	樹脂板	木材
TU	TU6015	80	特殊PE	水系アクリル	2.7	0.9	透明		◎	
T500 B500	T5010A,B5010A	60	PE	水系アクリル	3.3	3.5	透明,青		◎	◎
	T500,B500	60	PE	水系アクリル	3.3	3.7	透明,青		◎	
	T505,B505	60	PE	水系アクリル	2.7	2.7	透明,青	○	◎	◎
	T515,B515	55	PE	水系アクリル	2.4	2.3	透明,青		◎	
	T535,B535	55	PE	水系アクリル	1.8	2.0	透明,青		◎	
	T545,B545	55	PE	水系アクリル	1.8	1.7	透明,青		○	
	T555,B555	55	PE	水系アクリル	1.1	1.0	透明,青	◎	○	
	T435J	45	PO	水系アクリル	1.1	1.4	透明		◎	
T200	T214	120	PVC	水系アクリル	1.6	1.2	透明		◎	

※) 上記用途は代表例です。



エレクトロニクス向け

タイプ	品番	厚み (μm)	基材	粘着剤	対SUS-BA 粘着力 (N/25mm)	対PMMA 粘着力 (N/25mm)	色	エレクトロニクス向け			
								導電性フィルム	Displayガラス	光学シート (HC/AR/AG..)	PCB
T500 B500	T500,B500	60	PE	水系アクリル	3.3	3.7	透明,青			◎	
	T545,B545	55	PE	水系アクリル	1.8	1.7	透明,青				○
	T555,B555	55	PE	水系アクリル	1.1	1.0	透明,青		◎	◎	
T400J	T405J	45	PO	水系アクリル	3.2	3.1	透明			◎	
	T435J	45	PO	水系アクリル	1.1	1.4	透明			◎	
	T465J	45	PO	水系アクリル	0.3	0.4	透明	◎		◎	
	T485J	45	PO	水系アクリル	0.3	0.2	透明	◎			

※) 上記用途は代表例です。